Rubson
Go Je Rebouche

Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques

DESTINATIONS

- Fissures murales et joints de raccordement

- Convient sur la plupart des matériaux : béton, plâtre, ciment, aluminium, faïence, verre, inox, plastique (sous réserve d'essais).

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, dégraissé et sec.
- Si besoin, éliminer les moisissures avec Rubson Anti-Moisissures
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Nettoyer immédiatement les bavures avec un chiffon humide.
- Laisser sécher 1 heure minimum.
- Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

CONDITIONNEMENT

Go Je Rebouche est disponible en aérosol de 100ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois qui suivent la 1ère utilisation.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic extrudable à base de résines acryliques
Consommation :	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau
Etiquetage de danger	NON

Bénéfices Consommateurs

- Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Produit prêt à l'emploi.
- Peut être peint après séchage complet (24 à 48 heures selon l'épaisseur).
- Résiste à l'humidité, aux intempéries et aux UV.
- Reste souple et étanche durablement.
- Facile à lisser

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. En extérieur, à utiliser par temps sec.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

RUBSON

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME GO

Go Je Fixe	
Go je Rebouche	

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON